BOLETIM TÉCNICO – ABBA AC 900

1. PRODUTO

O produto ABBA AC 900 é um produto à base de grafite que exerce função específica reagindo quimicamente com os componentes das cinzas tornando-as porosas e soltas com a finalidade de evitar a formação de escórias fixas e duras, além de evitar os constantes entupimentos internos da fornalha e anexos. Atua na diminuição da incidência de cinzas nos tubos, aumenta o intervalo de escovação e também auxilia na neutralização da acidez corrosiva dos gases residuais de combustão, bem como na redução das resinas fundidas e vitrificações devido à sílica das terras arrastadas com o combustível.

2. PROPRIEDADES

Aparência	Pó cinza escuro.
Estabilidade	Estável em condição ambiente.
Solubilidade	Insolúvel em água.
Carbono	Mín. 72,0% - Máx. 100,0%
Cinzas	Mín. 0,0% - Máx. 28,0%
Umidade	Mín. 0,0% - Máx. 0,3%
Granulometria # 140 MESH	Mín. 0,0% - Máx. 5,0%

3. APLICAÇÃO E DOSAGEM

A dosagem inicial recomendada é 100 g/h de produção, porém pode ser redimensionada a partir da referência da quantidade e qualidade do combustível.

4. ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

O produto AC 900 está disponível em caixas de 25 kg. Evitar a inalação do produto e manter as precauções inerentes ao manuseio de produtos químicos, utilizando os EPI’s necessários. Seu armazenamento deve ocorrer em locais secos, cobertos, arejados e de preferência sobre estrados de madeira.

REV.01 FEV/2025

* A ABBA Química coloca sua equipe técnica à disposição para auxiliar no estudo da melhor solução técnico/econômica de sua necessidade.

NOTA: As informações aqui contidas são fornecidas de boa-fé, não devendo implicar, em qualquer responsabilidade a empresa no que se refere ao uso específico do produto para o cliente.

55 41 3272-0100
www.abbaquimica.com.br
BR 277, nº 4744 (Rodovia Curitiba-Ponta Grossa)
CIC • Curitiba-PR • CEP 82305-200