BOLETIM TÉCNICO – CAL HIDRATADA

1. PRODUTO

A cal hidratada pode ser utilizada na produção de argamassas para revestimento, pinturas, na estabilização de solos, na pavimentação asfáltica, e inclusive no saneamento básico, para tratamento de água.

2. PROPRIEDADES

Aparência	Pó fino e branco
Reação	Quando misturado com água, forma uma massa estável que, após endurecida, não reage em ambientes normais.
Estabilidade	Estável
Solubilidade	Em água: 0,185 g/L a 0°C; 0,071 g/L a 100°C

3. APLICAÇÃO E DOSAGEM

A dosagem recomendada da cal hidratada varia de acordo com os dados do sistema de aplicação e deve ser estabelecida pelo químico responsável.

4. ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

O produto deve ser armazenado em locais secos, protegidos de umidade e água, e produtos químicos que possam provocar reações perigosas. Manter os recipientes bem fechados e protegidos de danos. Os pallets devem ficar preferencialmente a 30cm do piso e das paredes. Seu manuseio deve ser feito de acordo com as normas de segurança estabelecidas, tendo cuidado para não ocorrer o contato com a pele ou com os olhos.

5. EMBALAGEM

A cal hidratada é encontrada disponível em sacos de 20 kg.

REV 01 – MAR/2025

* A ABBA Química coloca sua equipe técnica à disposição para auxiliar no estudo da melhor solução técnico/econômica de sua necessidade.

NOTA: As informações aqui contidas são fornecidas de boa-fé, não devendo implicar, porém em qualquer responsabilidade para nossa empresa no que se refere a uso específico de cada cliente.

55 41 3272-0100
www.abbaquimica.com.br
BR 277, nº 4744 (Rodovia Curitiba-Ponta Grossa)
CIC • Curitiba-PR • CEP 82305-200