BOLETIM TÉCNICO – POLICLORETO DE ALUMÍNIO

1. PRODUTO

O produto policloreto de alumínio é empregado no tratamento de água potável e industrial, na fábrica de papel e celulose como coadjuvante de processos, no tratamento de água residual de processos industriais, águas que requeiram baixo consumo de alcalinidade e tratamento de efluentes com alta concentração de metais.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Forma física	Líquido
Densidade aparente 20°C	1,20 a 1,37 g/cm³
pH	Máximo 3,5
Cor	Caramelo claro
Aspecto	Líquido viscoso levemente turvo
Concentração ativa	18%

3. APLICAÇÃO E DOSAGEM

O produto apresenta simplicidade de operação por estar na forma líquida e solúvel em água a temperatura ambiente, sendo assim a dosagem varia de acordo com a aplicação e deverá ser indicada por um profissional responsável pelo setor.

4. ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

O produto deve ser armazenado em local coberto, seco e arejado, com as embalagens originais protegidas contra danos físicos e ventilação adequada.

5. EMBALAGEM

O produto encontra-se disponível em bombonas com 25, 50 kg ou em container.

REV 01 - MAR/2025

* A ABBA Química coloca sua equipe técnica à disposição para auxiliar no estudo da melhor solução técnico/econômica de sua necessidade

NOTA: As informações aqui contidas são fornecidas de boa-fé, não devendo implicar, porém em qualquer responsabilidade para nossa empresa no que se refere a uso específico de cada cliente.

55 41 3272-0100
www.abbaquimica.com.br
BR 277, nº 4744 (Rodovia Curitiba-Ponta Grossa)
CIC • Curitiba-PR • CEP 82305-200

NOTA: As informações aqui contidas são fornecidas de boa-fé, não devendo implicar, porém em qualquer responsabilidade para nossa empresa no que se refere a uso específico de cada cliente.

55 41 3272-0100

www.abbaquimica.com.br

BR 277, nº 4744 (Rodovia Curitiba-Ponta Grossa)
CIC • Curitiba-PR • CEP 82305-200