BOLETIM TÉCNICO – SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO GRANULADO

1. PRODUTO

É um coagulante a base de sais de alumínio utilizado para tratamento de água, esgoto, efluentes industriais ou outras aplicações específicas.

2. PROPRIEDADES

Aparência	Granulado / pó branco a amarelado
Concentração (%)	Mínimo 99,0
Teor de Alumina (%Al_2O_3)	Mínimo 16%
Estabilidade	Estável quando transportado, armazenado e usado sobre condições normais de estocagem e manuseio. Não existe risco de decomposição
Solubilidade	Solução 50%

3. APLICAÇÃO E DOSAGEM

O Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Granulado deve ser preparado diluindo-se em água limpa e dosado, utilizando-se bombas dosadoras específicas compatíveis com o produto (anticorrosivas).

4. ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

Deve ser estocado em embalagens fechadas a temperatura ambiente, em área coberta, seca e bem ventilada. O manuseio deve ser com cuidado, sendo recomendada a leitura da FISPQ antes do uso.

5. EMBALAGEM

O Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Granulado está disponível em sacos de 25 kg.

REV 02 – MAR/2025

* A ABBA Química coloca sua equipe técnica à disposição para auxiliar no estudo da melhor solução técnico/econômica de sua necessidade.

NOTA: As informações aqui contidas são fornecidas de boa-fé, não devendo implicar, porém em qualquer responsabilidade para nossa empresa no que se refere a uso específico de cada cliente.

55 41 3272-0100
www.abbaquimica.com.br
BR 277, nº 4744 (Rodovia Curitiba-Ponta Grossa)
CIC • Curitiba-PR • CEP 82305-200